

## Thermoformeuse automatique pour gobelets et couvercles

## Термоформовочный автомат для производства ёмкостей и крышек



Caractéristiques techniques	Swing
Технические данные	
<b>Largeur du film max.</b> Ширина плёнки макс.	480 mm
<b>Surface de formage max.</b> Площадь формы макс.	450 x 220 mm
<b>Profondeur de formage max. négatif/positif / *opt.</b> Глубина вытягивания макс. нег./поз. / * альтернативный	125/15 mm / *160/15mm
<b>Force de fermeture max.</b> Усилие замыкания макс. (в кН)	115 kN
<b>Puissance du chauffage supérieur pour une durée de mise en service de 100%</b> Мощность верхнего нагрева при 100% продолжительности включения	28,8 kW
<b>Puissance du chauffage inférieur pour une durée de mise en service de 100%</b> Мощность нижнего нагрева при 100% продолжительности включения	19,2 kW
<b>Moteurs d'entraînement</b> Моторные приводы макс. при 20% продолжительности включения (в кВт)	5 kW
<b>Puissance max. installée</b> Общее подключение при 100% продолжительности включения (в кВт)	61 kW
<b>Pression d'air comprimé en service</b> Рабочее давление воздуха (в бар)	6 bar
<b>Débit d'air nécessaire (variable selon les produits) max. min<sup>-1</sup></b> Расход воздуха (в зависимости от производительности) макс. мин <sup>-1</sup>	1.000 l/min
<b>Débit d'eau de refroidissement max.</b> Расход воды макс.	6,3 m <sup>3</sup> /h
<b>Longueur/Largeur/Hauteur (avec pupitre de commande, dispositif d'empilage et comptage)</b> Длина/ширина/высота (вкл. распределкаф со щтабелеукладчиком и счётным устройством)	8,72/3,00/3,10 m
<b>Poids (sans dispositif)</b> Вес (без инструмента) в кг	5.600 kg